

Сборный фланцевый переходник с отверстиями для PN 16
Для труб DN 350 – DN 1200 из серого и ковкого чугуна, стали и ПВХ

Назначение:

для воды и сточных вод
макс. 70°C
Вода: рабочее давление
макс. 16 бар

Испытание:

Водой : 1,5 x PN

Варианты исполнения:

Специальные размеры по заказу
Отверстия для других PN по заказу

Материалы:

Кольцо сальника, корпус	мягкая сталь по BS EN 10025:1990, марка FE 430 A
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по WIS 4-52-01, нанесенное электростатическим способом
Резиновые уплотнения	EPDM по BS 2494: 1990 типа W
Болты	с полусферической головкой, шейкой овального сечения из стали 8.8, оцинкованные пассивированные
Гайки	шестигранные, из стали 8.8, оцинкованные пассивированные
Шайбы	покрытие цинковое с пассивированием



Сборный фланцевый переходник с отверстиями для PN 16
Для труб DN 350 – DN 1200 из серого и ковкого чугуна, стали и ПХВ

Компоненты

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Корпус | 5. Гайка |
| 2. Шпилька | 6. Резиновое уплотнение |
| 3. Кольцо сальника | |
| 4. Шайба | |

Фланцевые переходники для труб из серого чугуна

Ссыл. №	DN	Наруж.Ø (мм)	A	L	B	Кол-во болтов	Теоретич. масса (кг)
52-260-3-X-0387-Y-Z	14" AB	387	520	190	25	8	32
52-260-3-X-0399-Y-Z	14" CD	399	520	190	25	8	31
52-260-3-X-0439-Y-Z	16" AB	439	580	190	25	8	37
52-260-3-X-0453-Y-Z	16" CD	453	580	190	25	8	36
52-260-3-X-0492-Y-Z	18" AB	492	640	190	25	10	42
52-260-3-X-0507-Y-Z	18" CD	507	640	190	25	10	40
52-260-3-X-0545-Y-Z	20" AB	545	715	190	25	10	51
52-260-3-X-0560-Y-Z	20" CD	560	715	190	25	10	49
52-260-3-X-0650-Y-Z	24" AB	765	840	190	25	10	64
52-260-3-X-0667-Y-Z	24" CD	667	840	190	25	10	62
52-260-3-X-0729-Y-Z	27" AB	729	910	190	25	12	69
52-260-3-X-0747-Y-Z	27" CD	747	910	190	25	12	65
52-260-3-X-0807-Y-Z	30" AB	807	1025	190	25	12	89
52-260-3-X-0826-Y-Z	30" CD	826	1025	190	25	12	82
52-260-3-X-0964-Y-Z	36" AB	964	1125	190	25	14	81
52-260-3-X-0985-Y-Z	36" CD	985	1125	190	25	14	75
52-260-3-X-1121-Y-Z	42" AB	1121	1255	210	30	14	83
52-260-3-X-1143-Y-Z	42" CD	1143	1255	210	30	14	76
52-260-3-X-1277-Y-Z	48" AB	1277	1485	210	30	16	124
52-260-3-X-1300-Y-Z	48" CD	1300	1485	210	30	16	116

Фланцевые переходники для труб из ковкого чугуна

Ссыл. №	DN	Наруж.Ø (мм)	A	L	B	Кол-во болтов	Теоретич. масса (кг)
52-260-3-X-0378-Y-Z	350 DI	378	520	190	25	8	33
52-260-3-X-0429-Y-Z	400 DI	429	580	190	25	8	38
52-260-3-X-0480-Y-Z	450 DI	480	640	190	25	10	44
52-260-3-X-0532-Y-Z	500 DI	532	715	190	25	10	53
52-260-3-X-0635-Y-Z	600 DI	635	840	190	25	10	67
52-260-3-X-0738-Y-Z	700 DI	738	910	190	25	12	67
52-260-3-X-0842-Y-Z	800 DI	842	1025	190	25	12	79
52-260-3-X-0945-Y-Z	900 DI	945	1125	190	25	14	86
52-260-3-X-1048-Y-Z	1000 DI	1048	1225	210	30	14	105
52-260-3-X-1255-Y-Z	1200 DI	1250	1485	210	30	16	133

Фланцевые переходники для стальных / ПХВ труб

Ссыл. №	DN	Наруж.Ø (мм)	A	L	B	Кол-во болтов	Теоретич. масса (кг)
52-260-3-X-0355-Y-Z	350 ST	355.6	520	190	25	8	34
52-260-3-X-0406-Y-Z	400 ST	406.4	580	190	25	8	40
52-260-3-X-0457-Y-Z	450 ST	457.2	640	190	25	10	46
52-260-3-X-0508-Y-Z	500 ST	508.0	715	190	25	10	56
52-260-3-X-0609-Y-Z	600 ST	609.6	840	190	25	10	71
52-260-3-X-0711-Y-Z	700 ST	711.2	910	190	25	12	72
52-260-3-X-0812-Y-Z	800 ST	812.8	1025	190	25	12	85
52-260-3-X-0914-Y-Z	900 ST	914.4	1125	190	25	14	94
52-260-3-X-1016-Y-Z	1000 ST	1016.0	1255	210	30	14	114
52-260-3-X-1220-Y-Z	1200 ST	1220.0	1485	210	30	16	145

X: 0 = вода

ST = сталь / ПХВ
DI = ковкий чугун
AB = серый чугун
CD = асбестоцемент
(обточенные концы)

Отверстия фланца:
Y: 0 = PN 10
1 = PN 16
2 = ANSI b 16.5 класс 150

Шпильки:
Z: 0 = с цинковым и пассивированным покрытием
1 = оцинкованы горячим погружением
2 = нержавеющая сталь

